



## МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ **БЛОКПОСТ**

### **РС 600**

6 ЗОН ОБНАРУЖЕНИЯ

Шесть взаимно перекрывающихся зон, одновременные сигналы тревоги от мультizon.

### **РС 600М**

6 ЗОН ОБНАРУЖЕНИЯ

Шесть взаимно перекрывающихся зон, одновременные сигналы тревоги от мультizon. Сигнал тревоги в форме светодиода: столбчатые графики на левой и правой дверных рамах

### **РС 1100**

ВСЕПОГОДНЫЙ

Восемнадцать взаимно перекрывающихся зон, отдельное детектирование левой и правой сторон, одновременные сигналы тревоги от мультizon.

### **РС 3300М**

33 ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ

Тридцать три взаимно перекрывающихся зоны, отдельное детектирование левой и правой сторон, одновременные сигналы тревоги от мультizon.



# БЛОКПОСТ РС 600



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренние габариты (ВхШхГ): 2010мм x 700мм x 500мм

Внешние габариты (ВхШхГ): 2240мм x 860мм x 580мм

Источник питания: переменный ток 110В-240В; 50Гц/60Гц

Мощность: <30 Вт

Условия на рабочем месте: -25 С ~ +55С

Вес: 76 кг



## ОПИСАНИЕ

6 взаимно перекрывающихся зон, одновременные сигналы тревоги от мультizon.

Пропускная способность, чел/мин 40 – 60.

Энерго-не зависимая память для сохранения установок.

Сигнал тревоги отображается на шести уровневой шкале расположенной на блоке управления

Автоматический подсчет сигналов тревоги от 0 до 9999.

Высокая чувствительность.

Программная самодиагностика при включении питания



# БЛОКПОСТ РС 600М



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренние габариты (ВхШхГ): 2010мм x 700мм x 500мм

Внешние габариты (ВхШхГ): 2240мм x 860мм x 580мм

Источник питания: переменный ток 110В-240В; 50Гц/60Гц

Мощность: <30 Вт

Условия на рабочем месте: -25 С ~ +55С

Вес: 76 кг



## ОПИСАНИЕ

6 взаимно перекрывающихся зон, одновременные сигналы тревоги от мультizon.

Пропускная способность, чел/мин 40 – 60.

Энерго-не зависимая память для сохранения установок.

Сигнал тревоги в форме светодиода: столбчатые графики на левой и правой дверных рамах

Автоматический подсчет сигналов тревоги от 0 до 9999.

Высокая чувствительность.

Программная самодиагностика при включении питания



# БЛОКПОСТ РС 1100



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренние габариты (ВхШхГ): 2080мм x 720мм x 300мм  
Внешние габариты (ВхШхГ): 2250мм x 930мм x 300мм  
Источник питания: Переменный ток 90В-240В; 50Гц/60Гц  
Мощность: <35 Вт  
Условия на рабочем месте: -30 С ~ +55С  
Относительная влажность <=95%  
Вес: 45 кг



## ОПИСАНИЕ

18 взаимно перекрывающихся зон, одновременные сигналы тревоги от мультizon.  
Пропускная способность, чел/мин 40 – 50.  
Энерго-не зависимая память для сохранения установок.  
Сигнал тревоги в форме светодиода: столбчатые графики на левой и правой дверных рамах  
Оборудование можно подключить к компьютеру через интерфейс связи  
Высокая чувствительность.  
Защита от влаги: IP55

# БЛОКПОСТ РС 3300М



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренние габариты (ВхШхГ): 2010мм x 700мм x 500мм  
Внешние габариты (ВхШхГ): 2240мм x 860мм x 580мм  
Источник питания: переменный ток 110В-240В; 50Гц/60Гц  
Мощность: <30 Вт  
Условия на рабочем месте: -25 С ~ +55С  
Вес: 76 кг



## ОПИСАНИЕ

33 взаимно перекрывающихся зон, одновременные сигналы тревоги от мультizon.  
Пропускная способность, чел/мин 40 – 60.  
Энерго-не зависимая память для сохранения установок.  
Сигнал тревоги в форме светодиода: столбчатые графики на левой и правой дверных рамах  
Автоматический подсчет сигналов тревоги от 0 до 9999.  
Высокая чувствительность.  
Программная самодиагностика при включении питания



121609, Россия, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28, корп.2



+7(495)415-1085



+7(985)138-79-53



info@iratech.ru